

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT: sz. CPR–HU1/0022

1. A termék egyedi azonosítója kódja: **LAMPOCEM**
2. Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:
A termék csomagolásán található.
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal összhangban:
Gyorskötő és gyorsan szilárduló, zsugorodásmentes hidraulikus kötőanyag.
4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:
MAPEI Kft, 2040. Budaörs, Sport. u. 2. www.mapei.hu
5. Meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe:
Nincs
6. Az építési termékek teljesítményéne állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek: **3. rendszer**
7. Építőipari Műszaki Engedélyt kibocsátó, bejelentett szerv neve, azonosító száma: **ÉMI Kft, Budapest, No. 1415., kijelölt vizsgáló intézet által kiállított Építőipari Műszaki Engedély. Engedély száma: A-231/2009.**
8. Olyan építési termékre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: **N.A**
9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Műszaki előírás
21 %- vízzel kevert termék szilárdságai:		
Hajlítószilárdság		
20 perc után:	2,0 N/mm²	
3 óra után:	3,0 N/mm²	
24 óra után:	4,0 N/mm²	
28 nap után:	5,0 N/mm²	
Nyomószilárdság		MSZ EN 196-1
20 perc után:	8,0 N/mm²	
3 óra után:	15,0 N/mm²	
24 óra után:	18,0 N/mm²	
28 nap után:	35,0 N/mm²	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Kopacz Tamás minőségirányítási vezető**



Budaörs, 2013. augusztus 12.

.....
Kopacz Tamás