

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet alapján

Azonosító szám: **HU-065/01**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **Energy Top Ragasztótapasz**
2. Felhasználás célja:
Gyárilag előkevert, ásványi ragasztótapasz homlokzati polisztirol (fehér, szürke) és homlokzati ásványgyapot, valamint lábazati polisztirol (expandált, extrudált) hőszigetelő lemezek ragasztásához és üveg- szövet beágyazásához. EPS és ásványi homlokzati hőszigetelő rendszerekhez.
3. A gyártó: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.**
4. Az AVCP rendszer: **3. rendszer**
- 5a. Nemzeti Műszaki értékelés (NMÉ) száma, kibocsátásának dátuma:
Nemzeti Műszaki értékelés A-38/2016, NMÉ érvényesség kezdete: 2017.07.05.
- 5b. A műszaki értékelést végző szervezet:
**ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft,
H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.**
- 5c. Bejelentett szervezet:
**Amt der Wiener Landesregierung, Zertifizierungsstelle des Landes Wien für Bauprodukte,
WIEN-ZERT 1110 Wien, Rinnböckstraße 15., Azonosító szám: 1139**
Az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványának száma:
**ETA-09/0103 / 1139-CPD-0639/09
ETA-17/0276 / 1139-CPD-0639/09**
6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Műszaki előírások	
Tűzvédelmi osztály	A2	ETAG 004, NMÉ: A-38/2016	
Tapadószilárdság a ragasztóhabarcs és a szigetelőanyag között:	Az alábbi érték, vagy a szakadás helye a szigetelőanyagban legyen:		
Száraz körülmények között	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$		
2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után	$\geq 0,03 \text{ N/mm}^2$		
2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$		
Tapadószilárdság a ragasztóhabarcs és az alapfelület között:			
Száraz körülmények között	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$		
2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$		
2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$		

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmények. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Czili Aladár, ügyvezető**



Budapest, 2019.10.10.

.....
Czili Aladár
ügyvezető**Murexin Kft.**1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com**Murexin – Szekszárd**7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084
e-mail: szekszard@murexin.hu

Az **Energy Top Ragasztótápasz** a lenti rendszer egyik eleme



Murexin GmbH.
Franz von Furtenbach Straße 1.
A-2700 Wiener Neustadt

13
DOP: HU-364/01

MUREXIN Energy Saving System EPS
ETA-09/0103

MUREXIN Energy Saving System MW
ETA-17/0276

ETAG 004:2011
külső oldali hőszigetelő rendszer vakolattal

Murexin Kft.

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

Murexin – Szekszárd

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084
e-mail: szekszard@murexin.hu