



TERRÁN

DOP/HU/EXT/2015-1

Teljesítmény-nyilatkozat



1. A termék egyedi azonosító kódja:

MediFol EXTREME (Többrétegű páraáteresztő termoplasztikus poliuretán vízhatlan alátétlemez)

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

ld. 1. pont (a csomagoláson és a terméken feltüntetve)

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Magastetők alátéthéjazataként vagy alátétszigetelésként egyszeres vagy kétszeres átszellőztetéssel. Közvetlenül a hőszigetelésre vagy deszkázatra fektethető – a kivitelezési szabályok betartásával. További kivitelezési információk a Terrán Kft. Alkalmazási útmutatójában

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

MediFol
Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.
Magyarország - 7754 Bóly, Tompa u. 10.

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízási körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

nem alkalmazható

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

3-as rendszer

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén.

EN 13859-1; 2,
3-as rendszer, a CSI a.s. által kiadott vizsgálati jegyzőkönyv alapján

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést nem adtak ki:

nem alkalmazható

9. Az 1. és 2. pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 10. pontban deklarált teljesítmény-jellemzőknek.



TERRAN

DOP/HU/EXT/2015-1

Teljesítmény-nyilatkozat

CE
15

10. A nyilatkozat szerinti teljesítmény.


| ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK | TELJESÍTMÉNY | | | | HARMONIZÁLT MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK |
|---|--|--------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| | MÉRTÉKEGYSÉG | NÉVLEGES ÉRTÉK | ELTÉRÉS A NÉVLEGES ÉRTÉKTŐL | | |
| | | | MINIMUM | MAXIMUM | |
| Hossz | [m] | 25 | - | - | EN 1848-2 |
| Szélesség | [m] | 1,5 | -0,5% | +1,5% | EN 1848-2 |
| Egyenesség | - | megfelelő | - | - | EN 1848-2 |
| Felületegységre eső tömeg | [g/m ²] | 360 | -30 | +30 | EN 1849-2 |
| Látható hibák | - | nincs látható hiba | | | EN 1850-2 |
| Tűzállósági osztály | [class] | E | - | - | EN 13501 EN 11925-2 |
| Vízátolással szembeni ellenállás | [class] | W1 | - | - | EN 1928 EN 13111 |
| Vízátolással szembeni ellenál- lás mesterséges öregítés után | [class] | W1 | - | - | EN 13859-1;2 Annex C |
| Páradiffúziós egyenértékű légrétegvastagság (Sd) | [m] | 0,20 | -0,05 | +0,05 | EN 12572 EN 1931 |
| Szakítószilárdság | [N/50mm] | 420 / 490 | -70 / -70 | +80 / +80 | EN 12311-1 EN 13859-1;2 |
| Szakítószilárdság mesterséges öregítés után | [N/50mm] | 400 / 470 | -70 / -70 | +90 / +90 | EN 13859-1;2 Annex C |
| Nyúlás | [%] | 50 / 65 | -20 / -20 | +20 / +20 | EN 12311-1 EN 13859-1;2 |
| Nyúlás mesterséges öregítés után | [%] | 50 / 65 | -20 / -20 | +20 / +20 | EN 13859-1;2 Annex C |
| Szegszakító szilárdság | [N] | 310 / 280 | -50 / -50 | +50 / +50 | EN 12310-1 EN 13859-1;2 |
| Méretállandóság (méretpontosság) | [%] | <1 | - | - | EN 1107-2 |
| Hideghajlíthatóság | [°C] | -30 | - | - | EN 1109 EN 495-5 |
| Légáteresztő képesség | [m ³ /m ² .h.50Pa] | 0 | - | - | EN 12114 EN 13859-1;2 |
| Hőállóság | [°C] | -40 / +100 | - | - | - |
| Vízoszlop magasság | [cm] | >300 | - | - | EN 20811 |

A teljesítmény-nyilatkozat a 4. pontban azonosított gyártó kizárólagos felelőségéből ered.

Ez a termék nem tartalmaz veszélyes összetevőket.

Kelt: Bóly, 2015. március 30.


TERRAN
Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.
7754 Bóly, Tompa M. u. 10. Pf.: 34
Tel.: 69/569-1000 Fax: 69/569-951
Adószám: 11541264-2-02


Gódi Attila
ügyvezető igazgató
Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.