



# TERRÁN

DOP/HU/TEC/2015-1

## Teljesítmény-nyilatkozat



- |  |   |
|--|---|
| <p><b>1. A termék egyedi azonosító kódja:</b></p>  | MediFol TEC (Nem páraáteresztő tetőfólia)   |
| <p><b>2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:</b></p>       | ld. 1. pont (a csomagoláson és a terméken feltüntetve)  |
| <p><b>3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:</b></p>                         | Magastetők alátéthéjazataként kétszeres átszellőztetéssel. Hőszigetelésre közvetlenül nem fektethető, a szükséges átszellőzést biztosítani szükséges. Nem ajánlott a meg nem száradt festésű szarufákra való fektetése. A terméket a hajlásszögtől függően előírt átfedéssel kell fektetni. További kivitelezési információk a Terrán Kft. Alkalmazási Útmutatójában. |
| <p><b>4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:</b></p>               | MediFol<br>Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.<br>Magyarország - 7754 Bóly, Tompa u. 10.  |
| <p><b>5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízási körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:</b></p> | nem alkalmazható  |
| <p><b>6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:</b></p>              | 3-as rendszer   |
| <p><b>7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén.</b></p>  | EN 13859-1; 2,<br>3-as rendszer, a CSI a.s. által kiadott vizsgálati jegyzőkönyv alapján  |
| <p><b>8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést nem adtak ki:</b></p>   | nem alkalmazható  |
| <p><b>9. Az 1. és 2. pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 10. pontban deklarált teljesítmény-jellemzőknek.</b></p>  |   |



# TERRAN

DOP/HU/TEC/2015-1

## Teljesítmény-nyilatkozat

CE  
15

### 10. A nyilatkozat szerinti teljesítmény.


| ALAPVETŐ<br>TULAJDONSÁGOK   | TELJESÍTMÉNY                             |                    |                                |             | HARMONIZÁLT<br>MŰSZAKI<br>ELŐÍRÁSOK |
|---|--|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|
|   | MÉRTÉKEGYSÉG                             | NÉVLEGES<br>ÉRTÉK  | ELTÉRÉS A<br>NÉVLEGES ÉRTÉKTŐL |             |                                     |
|   |  |                    | MINIMUM                        | MAXIMUM     |                                     |
| <b>Hossz</b>  | [m]                                      | 25, 50, 75         | -                              | -           | EN 1848-2                           |
| <b>Szélesség</b>  | [m]                                      | 1,5                | -0,0075                        | +0,0225     | EN 1848-2                           |
| <b>Egyenesség</b>   | -  | megfelelő          | -                              | -           | EN 1848-2                           |
| <b>Felületegységre eső tömeg</b>                                  | [g/m <sup>2</sup> ]                      | 130                | -10                            | +10         | EN 1849-2                           |
| <b>Látható hibák</b>  | -  | nincs látható hiba |                                |             | EN 1850-2                           |
| <b>Tűzállósági osztály</b>  | [class]                                  | E                  | -                              | -           | EN 13501<br>EN 11925-2              |
| <b>Vízátolással szembeni ellenállás</b>                           | [class]                                  | W1                 | -                              | -           | EN 1928<br>EN 13111                 |
| <b>Vízátolással szembeni ellenállás mesterséges öregítés után</b> | [class]                                  | W1                 | -                              | -           | EN 13859-1;2<br>Annex C             |
| <b>Páradiffúziós egyenértékű légrétegvastagság (Sd)</b>           | [m]                                      | 30                 | -10                            | +10         | EN 12572<br>EN 1931                 |
| <b>Szakítószilárdság</b>  | [N/50mm]                                 | 300 / 400          | -50 / -80                      | +80 / +100  | EN 12311-1<br>EN 13859-1;2          |
| <b>Szakítószilárdság mesterséges öregítés után</b>                | [N/50mm]                                 | 270 / 360          | -45 / -75                      | +90 / +120  | EN 13859-1;2<br>Annex C             |
| <b>Nyúlás</b>   | [%]                                      | 50 / 40            | -30 / -25                      | +60 / +70   | EN 12311-1<br>EN 13859-1;2          |
| <b>Nyúlás mesterséges öregítés után</b>                           | [%]                                      | 45 / 40            | -28 / -27                      | +55 / +60   | EN 13859-1;2<br>Annex C             |
| <b>Szegszakító szilárdság</b>                                     | [N]                                      | 250 / 280          | -70 / -80                      | +100 / +100 | EN 12310-1<br>EN 13859-1;2          |
| <b>Méretállandóság (méretpontosság)</b>                           | [%]                                      | <2                 | -                              | -           | EN 1107-2                           |
| <b>Hideghajlíthatóság</b>   | [°C]                                     | -20                | -                              | -           | EN 1109<br>EN 495-5                 |
| <b>Légáteresztő képesség</b>                                      | [m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> .h.50Pa] | nem vizsgált       | -                              | -           | EN 12114<br>EN 13859-1;2            |
| <b>Hőállóság</b>  | [°C]                                     | -40 / +80          | -                              | -           | -                                   |
| <b>Vízoszlop magasság</b>   | [cm]                                     | -                  | -                              | -           | EN 20811                            |

A teljesítmény-nyilatkozat a 4. pontban azonosított gyártó kizárólagos felelőségéből ered.

Ez a termék nem tartalmaz veszélyes összetevőket.

Kelt: Bóly, 2015. március 30.

  
TERRAN  
Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.  
7754 Bóly, Tompa M. u. 10. Pf.: 34  
Tel.: 69/569-1154 Fax: 69/569-951  
Adószám: 11541264-2-02

  
Gódi Attila  
ügyvezető igazgató  
Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.