

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapítása alapján a rendelet III. sz. Mellékletének alapulvételével az 5. és 8. sz. pontok kivételével

Termék neve: **weber.san presto 300 simítóvakolat**  
TNY száma: **DoP-HU-SPR300-1.0.**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **SPR300, weber.san presto 300**
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **SPR300, weber.san presto 300 simítóvakolat. Gyártási dátum a termék csomagolásán.**
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: **MSZ EN 998-1:2011 Felhasználásra kész, fehér színű, por alakú, ásványi bázisú (GP) simítóvakolat, kézi felhordásra, a javítóvakolat rendszer résztermékeként.**
4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:



**Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.**  
2085, Pilisvörösvár Bécsi út 07/5 hrsz.  
[www.weber-terranova.hu](http://www.weber-terranova.hu)

5. -
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: **4. Rendszer az EU rendelet V. melléklet 1.5. pontja alapján**
7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: **Az EU rendelet V. melléklete 1.5 pontja alapján a bejelentett szervnek nincsenek feladatai.** (a bejelentett szerv neve és, szükség esetén, azonosító száma)  
**A gyártó kiadta az első típusvizsgálati jegyzőkönyvet. Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.**
8. -

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok (GP)	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
testsűrűség	≥1400 kg/m <sup>3</sup>	MSZ EN 998-1:2011
nyomószilárdság	CS I	
tapadószilárdság / töréskép	≥ 0,2 N/mm <sup>2</sup> / B	
kapilláris vízfelvétel	W0	
páradiffúziós tényező (μ)	≤10	
hővezetési tényező	NPD	
Tűzvédelmi osztály	A1	

Magyarázat a táblázzal kapcsolatban:

1. az 1. oszlop tartalmazza a fenti harmadik pontban megadott rendeltetés vagy rendeltetések harmonizált műszaki előírásban meghatározott alapvető jellemzőit;

2. az 1. oszlopban felsorolt valamennyi alapvető jellemzőre – a 6. cikkben meghatározott követelményeknek megfelelően – a 2. oszlop tartalmazza a nyilatkozat szerinti, szintekkel vagy osztályokkal, vagy leírás révén kifejezett teljesítményt. Ahol nem nyilatkoztak a teljesítményről, az "NPD" (No Performance Determined – nincs meghatározott teljesítmény) jelzés szerepel;

3. az 1. oszlopban felsorolt valamennyi jellemzőre a 3. oszlop az alábbiakat tartalmazza:

a) a megfelelő harmonizált szabvány hivatkozása és dátuma, illetve adott esetben a használt egyéni vagy megfelelő műszaki dokumentáció hivatkozási száma;

vagy

b) amennyiben rendelkezésre áll a megfelelő európai értékelési dokumentum hivatkozása és dátuma, valamint a vonatkozó európai műszaki értékelés hivatkozási száma.

**10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.**

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Pozsonyi László  
alkalmazástechnikai vezető



Széplaki Imre  
kutató-fejlesztési és minőségellenőrzési vezető

Pilisvörösvár, 2013. július 1.