

Teljesítménynyilatkozat

DoP száma: 16034W3161

Termék:

Porotherm 25 N+F

(1) A termék típusának egyedi azonosító kódja a teljesítménynyilatkozat száma.

(2) Referencia szám: 16034W3161

(4)



Wienerberger

Wienerberger Téglaiipari zRt.

Bártfai u. 34. - 1119 Budapest

Magyarország

(3) Rendeltetése falazott falakban, pillérekben, válaszfalakban:

(6) A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

(7) A bejegyzett tanúsító szervezet azonosító száma:

elvégezte:

(i) a gyártó üzem, illetve a gyártásközi folyamat és termékellenőrzési rendszer kezdeti vizsgálatát,

(ii) a gyártásközi folyamat és termékellenőrzési rendszert folyamatosan felügyeli, vizsgálja és értékeli; a következő számon tanúsítványt állított ki:

védett falazott szerkezethez

System 2+


1415

1415-CPR-11-(C-6/2005)

(9) Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Típus:		LD - Falazóelem		
Méretek és mérettűrések			Tm	Rm
Hosszúság:	mm	375	± 5	6
Szélesség:	mm	250	± 8	5
Magasság:	mm	238	± 4	5
Középérték tűrése:	kategória		Tm	
Mérettartomány:	kategória		R2	
Fekvő felületek síktól való eltérése:	mm		NPD	
Fekvő felületek párhuzamossága:	mm		NPD	
Alak				
Falazóelem csoport:	-		2	
Üregek százalékos aránya:	%		NPD	
Bemélyedések aránya:	%		NPD	
Testsűrűség				
Brutto száraz testsűrűség:	kg/m ³		750	
Netto száraz testsűrűség:	kg/m ³		NPD	
Tűrés:	kategória / %		D1 / 10	
Nyomószilárdság				
Kategória:	-		I	
Fekvőfelületre merőleges:	N/mm ²		11	
Oldalirányú, falsíkban:	N/mm ²		2	
Oldalirányú, falsíkban 2:	N/mm ²		NPD	
Tapadósilárdság:	N/mm ²		0,15	
Hővezetési tényező, λ10, száraz, elem:	W/(m·K)		0.3	Meghatározási mód EN 1745:2012 sz.: P5
Páraáteresztő képesség:	-		μ = 5/10	
Tartósság, fagyhatással szemben:	kategória		F0	
Vízfelvétel:	%		NPD	
Kezdeti vízfelvétel:	kg/(m ² ·min)		NPD	
Aktív oldható sótartalom:	kategória		S0	
Nedvesség okozta alakváltozás:	mm/m		NPD	
Tűzveszélyesség:	osztály		A1	tűzvédelmi osztály
Veszélyes anyagok:	-		NPD	

A valós üregelrendezés kis mértékben eltérhet



EN 771-1:2011

(10) A termék megfelel a fent részletezett teljesítményeknek.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

CEO
2016-08-16

Norbert Bencze

Wienerberger Téglaiipari zRt.
Bártfai u. 34. - 1119 Budapest
Magyarország

További információk:

DoP száma: 16034W3161

Termék:

Porotherm 25 N+F

(1) A termék típusának egyedi azonosító kódja a teljesítménynyilatkozat száma.

(2) Referencia szám: 16034W3161

(4)



Wienerberger

Wienerberger Téglaiipari zRt.

Bártfai u. 34. - 1119 Budapest

Magyarország

Falazóelem szabványos nyomószilárdsága (fb)	N/mm ²	12,51
Bordák és kérégek kombinált vastagsága (ct)	%	≥16