

# Teljesítménynyilatkozat

DoP száma: 16052W3161

Termék:

Porotherm 44 K

(1) A termék típusának egyedi azonosító kódja a teljesítménynyilatkozat száma.

(2) Referencia szám: 16052W3161

(4)

  
**Wienerberger**

Wienerberger Téglaiipari zRt.

Bártfai u. 34. - 1119 Budapest

Magyarország

(3) Rendeltetése falazott falakban, pillérekben, válaszfalakban:

(6) A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

(7) A bejegyzett tanúsító szervezet azonosító száma:

elvégezte:

(i) a gyártó üzem, illetve a gyártásközi folyamat és termékellenőrzési rendszer kezdeti vizsgálatát,

(ii) a gyártásközi folyamat és termékellenőrzési rendszert folyamatosan felügyeli, vizsgálja és értékeli; a következő számon tanúsítványt állított ki:

védett falazott szerkezethez


System 2+

1415

1415-CPR-11-(C-6/2005)

## (9) Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Típus:		LD - Falazóelem		
Méretek és mérettűrések			Tm	Rm
Hosszúság:	mm	250	± 6	5
Szélesség:	mm	440	± 5	6
Magasság:	mm	238	± 4	5
Középtérkék tűrése:	kategória		Tm	
Mérettartomány:	kategória		R2	
Fekvő felületek síktól való eltérése:	mm		NPD	
Fekvő felületek párhuzamossága:	mm		NPD	
Alak				
Falazóelem csoport:	-		3	
Üregek százalékos aránya:	%		NPD	
Bemélyedések aránya:	%		NPD	
Testsűrűség				
Brutto száraz testsűrűség:	kg/m <sup>3</sup>		740	
Netto száraz testsűrűség:	kg/m <sup>3</sup>		NPD	
Tűrés:	kategória / %		Dm / 11	
Nyomószilárdság				
Kategória:	-		I	
Fekvőfelületre merőleges:	N/mm <sup>2</sup>		10	
Oldalirányú, falsíkban:	N/mm <sup>2</sup>		2	
Oldalirányú, falsíkban 2:	N/mm <sup>2</sup>		NPD	
Tapadósilárdság:	N/mm <sup>2</sup>		0,15	
Hővezetési tényező, λ10, száraz, elem:	W/(m·K)		0.104	Meghatározási mód EN 1745:2012 sz.: P5
Páraáteresztő képesség:	-		μ = 5/10	
Tartósság, fagyhatással szemben:	kategória		F0	
Vízfelvétel:	%		NPD	
Kezdeti vízfelvétel:	kg/(m <sup>2</sup> ·min)		NPD	
Aktív oldható só tartalom:	kategória		S0	
Nedvesség okozta alakváltozás:	mm/m		NPD	
Tűzveszélyesség:	osztály		A1	tűzvédelmi osztály
Veszélyes anyagok:	-		NPD	



A valós üregelrendezés kis mértékben eltérhet

EN 771-1:2011

(10) A termék megfelel a fent részletezett teljesítményeknek.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

CEO  
2016-09-27

  
Norbert Bencze

Wienerberger Téglaiipari zRt.  
Bártfai u. 34. - 1119 Budapest  
Magyarország

## További információk:

DoP száma: 16052W3161

Termék:

Porotherm 44 K

(1) A termék típusának egyedi azonosító kódja a teljesítménynyilatkozat száma.

(2) Referencia szám: 16052W3161

(4)



# Wienerberger

Wienerberger Téglaiipari zRt.

Bártfai u. 34. - 1119 Budapest

Magyarország

Falazóelem szabványos nyomószilárdsága (fb)	N/mm <sup>2</sup>	11,38
Bordák és kergek kombinált vastagsága (ct)	%	≥12